臺銀共同契約採購專區

招標案號：**LP5-114015 電腦設備用品 (企業電腦)**
契約起訖日期：**114/09/03 ~ 115/08/31**

契約單價含5% 稅金與台銀 1.1%手續費

最後規格以型錄為準

DELL Technologies 招標案號：LP5-114015 電腦設備用品 (企業電腦)

契約起訖日期：114/09/03 ~ 115/08/31

契約單價含 5% 稅金與台銀 1.1% 手續費

組別	項次	品名	級距	機型 (與型錄, BSMI,名稱相符)	決標單價	契約單價
1	1	1U機架式1路伺服器 (Intel Xeon E-2400 或6300系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R260	99,000	105,431
1	3	1U機架式1路伺服器 (Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R660xs	163,000	173,589
1	4	1U機架式1路伺服器 (Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R660xs	123,000	130,990
1	7	1U機架式1路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R6615	200,000	212,993
1	8	1U機架式1路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R6615	163,000	173,589
1	9	1U機架式1路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列24核心4.05GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R6615	220,000	234,292
1	10	1U機架式1路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列32核心3.25GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R6615	217,000	231,097
1	11	1U機架式1路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列64核心2.45GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R6615	286,653	305,275
1	12	1U機架式2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R660	183,000	194,888
1	13	1U機架式2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~50台>	11~50台	PowerEdge R660	182,000	193,823
1	14	1U機架式2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R660	150,000	159,744
1	15	1U機架式2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台>	11~35台	PowerEdge R660	150,000	159,744
1	16	2U機架式低階2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R760	198,000	210,863
1	17	2U機架式低階2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R760	180,800	192,545
1	18	2U機架式低階2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台>	11~35台	PowerEdge R760	180,800	192,577
1	20	2U機架式低階2路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R7625	258,000	274,760

*最後規格以型錄為準

DELL Technologies 招標案號：LP5-114015 電腦設備用品 (企業電腦)

契約起訖日期：114/09/03 ~ 115/08/31

契約單價含 5% 稅金與台銀 1.1% 手續費

組別	項次	品名	級距	機型 (與型錄, BSMI,名稱相符)	決標單價	契約單價
1	21	2U機架式中低階2路伺服器 (Intel Xeon Gold 8核心2.9GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R760	287,924	306,628
1	22	2U機架式中階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R760	255,000	271,565
1	23	2U機架式中階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限11~35台>	11~35台	PowerEdge R760	254,300	270,820
1	24	2U機架式中階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統) (All Flash Disk)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R760	350,000	372,737
1	25	2U機架式中高階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R760	380,000	404,686
1	26	2U機架式中高階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統) (All Flash Disk)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R760	512,358	545,642
1	27	2U機架式中階2路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列24核心4.05GHz)(無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R7625	399,000	424,920
1	28	2U機架式高階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列32核心2.1GHz)(無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R760	398,000	423,855
1	29	2U機架式高階2路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列32核心2.7GHz)(無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R7625	410,800	437,487
1	30	2U機架式高階4路伺服器 (Intel Xeon Gold系列18核心2.2GHz)(無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R860	459,000	488,818
1	31	3U(含以上)機架式高階4路伺服器 (Intel Xeon Gold系列24核心2.1GHz)(無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R960	640,000	681,576
1	36	直立式中階2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge T560	208,000	221,512
1	49	2U機架式2路AMD人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (L40S二個) (AMD EPYC 9354) (無作業系統) (All Flash Disk)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R7625	1,079,000	1,149,095
1	50	2U(含)以上機架式2路Intel人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (H100二個) (Intel Xeon Gold 6526Y) (無作業系統) (All Flash Disk)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R760	2,550,000	2,715,655
1	51	2U(含)以上機架式2路AMD人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (H100二個) (AMD EPYC 9354) (無作業系統) (All Flash Disk)<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerEdge R7625	2,580,000	2,747,604

*最後規格以型錄為準

DELL Technologies 招標案號：LP5-114015 電腦設備用品 (企業電腦)

契約起訖日期：114/09/03 ~ 115/08/31　　契約單價含 5% 稅金與台銀 1.1% 手續費

組別	項次	品名	級距	機型 (與型錄, BSMI,名稱相符)	決標單價	契約單價
1	38	直立式低階1路繪圖工作站 (Intel Core Ultra 7系列20核心最大超頻5.3GHz)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	Dell Pro Max Tower T2 (FCT2250)	48,140	51,267
1	39	直立式低階1路繪圖工作站 (Intel Core Ultra 7系列20核心最大超頻5.3GHz)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限11~75台>	11~75台	Dell Pro Max Tower T2 (FCT2250)	47,899	51,011
1	40	直立式低階1路繪圖工作站 (Intel Core Ultra 7系列20核心最大超頻5.3GHz) (Linux作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	Dell Pro Max Tower T2 (FCT2250)	46,480	49,499
1	43	直立式中階1路繪圖工作站 (Intel Xeon W-2500系列8核心最大超頻4.5GHz) (Linux作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	Precision 5860 Tower	62,989	67,081
1	44	直立式高階1路繪圖工作站 (Intel Xeon W-2500系列12核心最大超頻4.7GHz) ((Windows 11 Pro工作站作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>	1~10台	Precision 5860 Tower	103,975	110,729
1	45	直立式高階1路繪圖工作站 (Intel Xeon W-2500系列12核心最大超頻4.7GHz) (Windows 11 Pro工作站作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限11~35台>	11~35台	Precision 5860 Tower	103,455	110,176
1	46	直立式高階1路繪圖工作站 (Intel Xeon W-2500系列12核心最大超頻4.7GHz) (Linux作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	Precision 5860 Tower	101,845	108,461
1	47	直立式高階1路繪圖工作站 (AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX系列16核心最大超頻5.3GHz)((Windows 11 Pro作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>	1~10台	Precision 7875 Tower	134,800	143,557

*最後規格以型錄為準

DELL Technologies 招標案號：LP5-114015 電腦設備用品 (企業電腦)

契約起訖日期：114/09/03 ~ 115/08/31　　契約單價含 5% 稅金與台銀 1.1% 手續費

組別	項次	品名	級距	機型 (與型錄, BSMI,名稱相符)	決標單價	契約單價
2	10	機架式FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量32GB/12Bay最大可擴充192Bay磁碟陣列儲存系統(含固態硬碟) <訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerVault ME5024	360,000	383,387
2	13	機架式FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量48GB/12Bay最大可擴充150Bay磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerVault ME5024	360,000	383,387
2	15	機架式FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量128GB/12Bay最大可擴充400Bay整合式(Unified Storage)磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台>	1~10台	Unity XT 380	597,800	636,635
2	16	機架式FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量128GB/15Bay最大可擴充500Bay整合式(Unified Storage)磁碟陣列儲存系統(含固態硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	Unity XT 380	650,000	692,226

*最後規格以型錄為準

DELL Technologies 招標案號：LP5-114015 電腦設備用品 (企業電腦)

契約起訖日期：114/09/03 ~ 115/08/31　　契約單價含 5% 稅金與台銀 1.1% 手續費

組別	項次	品名	級距	機型 (與型錄, BSMI,名稱相符)	決標單價	契約單價
2	18	高階機架式iSCSI/記憶體總容量64GB/12Bay最大可擴充100Bay儲存設備(含固態硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	Unity XT 380	645,000	686,901
2	19	機架式iSCSI/記憶體總容量128GB/12Bay最大可擴充400Bay整合式(Unified Storage)儲存設備<訂購數量限1~10台>	1~10台	Unity XT 380	599,000	637,913
2	20	機架式iSCSI/記憶體總容量128GB/20Bay最大可擴充500Bay整合式(Unified Storage)儲存設備(含固態硬碟)<訂購數量限1~10台>	1~10台	Unity XT 380	645,000	686,901
2	23	機架式FC to NVMe(All Flash Disk)/記憶體總容量256GB/24Bay最大可擴充96Bay磁碟陣列儲存系統<訂購數量限1~10台>	1~10台	PowerStore 1200T	1,570,000	1,671,991
2	24	32Gbps光纖通道交換器<訂購數量限1~10台>	1~10台	Brocade G610 (DS-6610B)	353,000	375,932
2	24	32Gbps光纖通道交換器<訂購數量限1~10台>	1~10台	MDS-9132T	353,000	375,932
2	25	64Gbps光纖通道交換器<訂購數量限1~10台>	1~10台	Brocade G710 (DS-7710B)	420,000	447,284
2	25	64Gbps光纖通道交換器<訂購數量限1~10台>	1~10台	MDS-9124V	420,000	447,284

*最後規格以型錄為準

DELL Technologies 招標案號：LP5-114015 電腦設備用品 (企業電腦)

契約起訖日期：114/09/03 ~ 115/08/31　　契約單價含 5% 稅金與台銀 1.1% 手續費

組別	項次	品名	級距	機型 (與型錄, BSMI,名稱相符)	決標單價	契約單價
3	1	VMware 1U(含)以上機架式1路(Intel Xeon)超融合運算及儲存叢集系統1個節點機箱之主控設備 (All Flash Storage)<訂購數量限1~10台>	1~10台	vSAN R760 Ready Nodes	385,000	410,011
3	2	VMware 2U機架式2路(Intel Xeon)超融合運算及儲存叢集系統1個節點機箱之主控設備 (All Flash Storage)<訂購數量限1~10台>	1~10台	vSAN R760 Ready Nodes	442,000	470,714
3	3	VMware 1U(含)以上機架式1路(AMD EPYC)超融合運算及儲存叢集系統1個節點機箱之主控設備 (All Flash Storage)<訂購數量限1~10台>	1~10台	vSAN R7625 Ready Nodes	315,000	335,463

*最後規格以型錄為準

回目錄頁

DELL Technologies LP5-114015 第一組 伺服器

組別	第一組	第一組	第一組
項次	1	3	4
品名	1U機架式1路伺服器 (Intel Xeon E-2400或6300系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	1U機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1U機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>
型號	**PowerEdge R260**	**PowerEdge R660xs**	**PowerEdge R660xs**
外觀			
級距	1~10台	1~10台	1~10台
契約價	**105,431**	**173,589**	**130,990**
中央處理器	Intel Xeon 6 6353P 2.7G，8C/16T ,24M	Intel Xeon 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M	Intel Xeon 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M
處理器提供數量/最大擴充	1顆/1顆	1顆/2顆	1顆/2顆
外型規格	1U	1U	1U
晶片組			
快取記憶體/CPU	24MB	30MB	30MB
主記憶體	32GB (16GBx2), DDR5 5600MT/s ECC UDIMM Memory	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽/最大擴充	4 DDR5 DIMM slots, supports UDIMM 128 GB max	16 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 1.5 TB max	16 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 1.5 TB max
硬碟控制介面	軟件 RAID 控制器	PERC H355	PERC H355
硬碟機	3.5" 2TB 7.2K 6Gbps SATA 硬碟 2顆	2.5" 600GB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 2顆	2.5" 600GB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 2顆
硬碟擴充空間	Up to 2 x 3.5-inch SAS/SATA	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA
軟碟機	選購(外接式)	選購(外接式)	選購(外接式)
光碟機	選購(外接式)	選購(外接式)	選購(外接式)
磁帶機	無	無	無
網路介面	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)
顯示介面與GPU	內建Matrox G200 顯示介面,16MB顯示記憶體	內建Matrox G200 顯示介面,16MB顯示記憶體	內建Matrox G200 顯示介面,16MB顯示記憶體
擴充槽	PCI-E 4.0 Slot x 2	組態 3, 低矮型, 1x16 LP 插槽 (Gen4)	組態 3, 低矮型, 1x16 LP 插槽 (Gen4)
輸出入介面	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Serial Port 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port
鍵盤	選購	選購	選購
滑鼠	選購	選購	選購
電源供應器	450W (100-240Vac)電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器
作業系統	Microsoft Windows Server 2025 Standard Edition 16 Core 繁體中文 (5 CALs)	Microsoft Windows Server 2025 Standard Edition 16 Core 繁體中文 (5 CALs)	N/A
保固服務	三年原廠保固	三年原廠保固	三年原廠保固
配件			
其他服務	提供硬碟故障/維修不取回服務，硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務，硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務，硬碟保留於原地，保障資料不外流

* 標示黃色底色為Dell優勢或優規

*最後規格以型錄為準

DELL Technologies LP5-114015 第一組 伺服器

組別	第一組	第一組	第一組
項次	7	8	9
品名	1U機架式1路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz) (Windows Server Standard作業系統) (SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1U機架式1路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz) (無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>	1U機架式1路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列24核心4.05GHz) (無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>
型號	**PowerEdge R6615**	**PowerEdge R6615**	**PowerEdge R6615**
外觀			
級距	1~10台	1~10台	1~10台
契約價	**212,993**	**173,589**	**234,292**
中央處理器	AMD EPYC 9124 3.0GHz, 16C/32T, 64M	AMD EPYC 9124 3.0GHz, 16C/32T, 64M	AMD EPYC 9274F 4.05GHz, 24C/48T, 256M
處理器提供數量/最大擴充	1顆/1顆	1顆/1顆	1顆/1顆
外型規格	1U	1U	1U
晶片組			
快取記憶體/CPU	64MB	64MB	256MB
主記憶體	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽/最大擴充	12 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 3 TB max	12 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 3 TB max	12 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 3 TB max
硬碟控制介面	PERC H355	PERC H355	PERC H355
硬碟機	2.5" 600GB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 2顆	2.5" 600GB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 2顆	2.5" 600GB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 2顆
硬碟擴充空間	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe
軟碟機	選購(外接式)	選購(外接式)	選購(外接式)
光碟機	選購(外接式)	選購(外接式)	選購(外接式)
磁帶機	無	無	無
網路介面	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+ 提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+ 提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+ 提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)
顯示介面與GPU	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體
擴充槽	組態 1, 2 x8 LP + 1 x16 LP	組態 1, 2 x8 LP + 1 x16 LP	組態 1, 2 x8 LP + 1 x16 LP
輸出入介面	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port
鍵盤	選購	選購	選購
滑鼠	選購	選購	選購
電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器
作業系統	Microsoft Windows Server 2025 Standard Edition 16 Core 繁體中文 (5 CALs)	N/A	N/A
保固服務	三年原廠保固	三年原廠保固	三年原廠保固
配件			
其他服務	提供硬碟故障/維修不取回服務， 硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務， 硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務， 硬碟保留於原地，保障資料不外流

* 標示黃色底色為Dell優勢或優規

*最後規格以型錄為準

DELL Technologies LP5-114015 第一組 伺服器

組別	第一組	第一組	第一組
項次	10	11	12
品名	1U機架式1路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列32核心3.25GHz) (無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>	1U機架式1路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列64核心2.45GHz) (無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>	1U機架式2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz) (Windows Server Standard作業系統) (SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>
型號	**PowerEdge R6615**	**PowerEdge R6615**	**PowerEdge R660**
外觀			
級距	1~10台	1~10台	1~10台
契約價	**231,097**	**305,275**	**194,888**
中央處理器	AMD EPYC 9354P 3.25GHz, 32C/64T, 256M	AMD EPYC 9534 2.45GHz, 64C/128T, 256M	Intel Xeon 4509Y 2.6G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M
處理器提供數量/最大擴充	1顆/1顆	1顆/1顆	2顆/2顆
外型規格	1U	1U	1U
晶片組			
快取記憶體/CPU	256MB	256MB	22.5MB
主記憶體	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽/最大擴充	12 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 3 TB max	12 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 3 TB max	32 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 8 TB max
硬碟控制介面	PERC H355	PERC H355	PERC H355
硬碟機	2.5" 600GB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 2顆	2.5" 600GB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 2顆	2.5" 600GB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 2顆
硬碟擴充空間	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe	Up to 10 x 2.5-inch SAS/SATA	Up to 10 x 2.5-inch SAS/SATA
軟碟機	選購(外接式)	選購(外接式)	選購(外接式)
光碟機	選購(外接式)	選購(外接式)	選購(外接式)
磁帶機	無	無	無
網路介面	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+ 提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+ 提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+ 提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)
顯示介面與GPU	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體
擴充槽	組態 1, 2 x8 LP + 1 x16 LP	3 x16 LP (2x Gen5)	組態 3, 全高, 2x16 FH 插槽 (Gen5)
輸出入介面	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port
鍵盤	選購	選購	選購
滑鼠	選購	選購	選購
電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器
作業系統	N/A	N/A	Microsoft Windows Server 2025 Standard Edition 16 Core 繁體中文 (5 CALs)
保固服務	三年原廠保固	三年原廠保固	三年原廠保固
配件			
其他服務	提供硬碟故障/維修不取回服務， 硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務， 硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務， 硬碟保留於原地，保障資料不外流

* 標示黃色底色為Dell優勢或優規

*最後規格以型錄為準

DELL Technologies LP5-114015 第一組 伺服器

組別	第一組	第一組	第一組
項次	13	14	15
品名	1U機架式2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz) (Windows Server Standard作業系統) (SAS硬碟)<訂購數量限11~50台>	1U機架式2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz) (無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>	1U機架式2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz) (無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限11~35台>
型號	**PowerEdge R660**	**PowerEdge R660**	**PowerEdge R660**
外觀			
級距	11~50台	1~10台	11~35台
契約價	**193,823**	**159,744**	**159,744**
中央處理器	Intel Xeon 4509Y 2.6G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M	Intel Xeon 4514Y 2G, 16C/32T, 30M	Intel Xeon 4514Y 2G, 16C/32T, 30M
處理器提供數量/最大擴充	2顆/2顆	2顆/2顆	2顆/2顆
外型規格	1U	1U	1U
晶片組			
快取記憶體/CPU	22.5MB	30MB	30MB
主記憶體	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽/最大擴充	32 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 8 TB max	32 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 8 TB max	32 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 8 TB max
硬碟控制介面	PERC H355	PERC H355	PERC H355
硬碟機	2.5" 600GB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 2顆	2.5" 600GB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 2顆	2.5" 600GB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 2顆
硬碟擴充空間	Up to 10 x 2.5-inch SAS/SATA	Up to 10 x 2.5-inch SAS/SATA	Up to 10 x 2.5-inch SAS/SATA
軟碟機	選購(外接式)	選購(外接式)	選購(外接式)
光碟機	選購(外接式)	選購(外接式)	選購(外接式)
磁帶機	無	無	無
網路介面	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)
顯示介面與GPU	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體
擴充槽	組態 3, 全高, 2x16 FH 插槽 (Gen5)	組態 3, 全高, 2x16 FH 插槽 (Gen5)	組態 3, 全高, 2x16 FH 插槽 (Gen5)
輸出入介面	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port
鍵盤	選購	選購	選購
滑鼠	選購	選購	選購
電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器
作業系統	Microsoft Windows Server 2025 Standard Edition 16 Core 繁體中文 (5 CALs)	N/A	N/A
保固服務	三年原廠保固	三年原廠保固	三年原廠保固
配件			
其他服務	提供硬碟故障/維修不取回服務，硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務，硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務，硬碟保留於原地，保障資料不外流

* 標示黃色底色為Dell優勢或優規

*最後規格以型錄為準

DELLTechnologies LP5-114015 第一組 伺服器

組別	第一組	第一組	第一組
項次	16	17	18
品名	2U機架式低階2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz) (Windows Server Standard作業系統) (SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	2U機架式低階2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz) (無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>	2U機架式低階2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz) (無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限11~35台>
型號	**PowerEdge R760**	**PowerEdge R760**	**PowerEdge R760**
外觀			
級距	1~10台	1~10台	11~35台
契約價	**210,863**	**192,545**	**192,577**
中央處理器	Intel Xeon 4509Y 2.6G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M	Intel Xeon 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M	Intel Xeon 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M
處理器提供數量/最大擴充	2顆/2顆	2顆/2顆	2顆/2顆
外型規格	2U	2U	2U
晶片組			
快取記憶體/CPU	22.5MB	30MB	30MB
主記憶體	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽/最大擴充	32 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 8 TB max	32 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 8 TB max	32 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 8 TB max
硬碟控制介面	PERC H755	PERC H755	PERC H755
硬碟機	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3顆	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3顆	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3顆
硬碟擴充空間	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe
軟碟機	選購(外接式)	選購(外接式)	選購(外接式)
光碟機	選購(外接式)	選購(外接式)	選購(外接式)
磁帶機	無	無	無
網路介面	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+ 提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+ 提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+ 提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)
顯示介面與GPU	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體
擴充槽	組態 2, 2x8 FH 插槽 (Gen4), 4x8 FH 插槽 (Gen5), 2x16 LP 插槽 (Gen4)	組態 2, 2x8 FH 插槽 (Gen4), 4x8 FH 插槽 (Gen5), 2x16 LP 插槽 (Gen4)	組態 2, 2x8 FH 插槽 (Gen4), 4x8 FH 插槽 (Gen5), 2x16 LP 插槽 (Gen4)
輸出入介面	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port
鍵盤	選購	選購	選購
滑鼠	選購	選購	選購
電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器
作業系統	Microsoft Windows Server 2025 Standard Edition 16 Core 繁體中文 (5 CALs)	N/A	N/A
保固服務	三年原廠保固	三年原廠保固	三年原廠保固
配件			
其他服務	提供硬碟故障/維修不取回服務， 硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務， 硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務， 硬碟保留於原地，保障資料不外流

* 標示黃色底色為Dell優勢或優規

*最後規格以型錄為準

DELLTechnologies LP5-114015 第一組 伺服器

組別	第一組	第一組	第一組
項次	20	21	22
品名	2U機架式低階2路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz) (無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>	2U機架式中低階2路伺服器 (Intel Xeon Gold 8核心2.9GHz) (Windows Server Standard作業系統) (SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	2U機架式中階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz) (無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>
型號	**PowerEdge R7625**	**PowerEdge R760**	**PowerEdge R760**
外觀			
級距	1~10台	1~10台	1~10台
契約價	**274,760**	**306,628**	**271,565**
中央處理器	AMD EPYC 9124 3.0GHz, 16C/32T, 64M	Intel Xeon 5415+ 2.9G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M	Intel Xeon 6526Y 2.8G, 16C/32T, 20GT/s, 37.5M
處理器提供數量/ 最大擴充	2顆/2顆	2顆/2顆	2顆/2顆
外型規格	2U	2U	2U
晶片組			
快取記憶體/CPU	64MB	22.5MB	37.5MB
主記憶體	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	128GB (64GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	128GB (64GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽/ 最大擴充	24 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 6 TB max	32 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 8 TB max	32 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 8 TB max
硬碟控制介面	PERC H755	PERC H755	PERC H755
硬碟機	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3顆	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3顆	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3顆
硬碟擴充空間	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe
軟碟機	選購(外接式)	選購(外接式)	選購(外接式)
光碟機	選購(外接式)	選購(外接式)	選購(外接式)
磁帶機	無	無	無
網路介面	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+ 提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+ 提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+ 提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)
顯示介面與GPU	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體
擴充槽	組態 3, 6 x8 FH (4x Gen5) + 2 x16 LP	組態 2, 2x8 FH 插槽 (Gen4), 4x8 FH 插槽 (Gen5), 2x16 LP 插槽 (Gen4)	組態 2, 2x8 FH 插槽 (Gen4), 4x8 FH 插槽 (Gen5), 2x16 LP 插槽 (Gen4)
輸出入介面	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port
鍵盤	選購	選購	選購
滑鼠	選購	選購	選購
電源供應器	雙(1+1) 1400W 電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器
作業系統	N/A	Microsoft Windows Server 2025 Standard Edition 16 Core 繁體中文 (5 CALs)	N/A
保固服務	三年原廠保固	三年原廠保固	三年原廠保固
配件			
其他服務	提供硬碟故障/維修不取回服務， 硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務， 硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務， 硬碟保留於原地，保障資料不外流

* 標示黃色底色為Dell優勢或優規

*最後規格以型錄為準

回目錄頁

DELL Technologies LP5-114015 第一組 伺服器

組別	第一組	第一組	第一組
項次	23	24	25
品名	2U機架式中階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz) (無作業系統)(SAS硬碟 <訂購數量限11~35台>	2U機架式中階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz) (無作業系統)(All Flash Disk) <訂購數量限1~10台>	2U機架式中高階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz) (無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>
型號	**PowerEdge R760**	**PowerEdge R760**	**PowerEdge R760**
外觀			
級距	11~35台	1~10台	1~10台
契約價	**270,820**	**372,737**	**404,686**
中央處理器	Intel Xeon 6526Y 2.8G, 16C/32T, 20GT/s, 37.5M	Intel Xeon 6526Y 2.8G, 16C/32T, 20GT/s, 37.5M	Intel Xeon 6542Y 2.9G, 24C/48T, 20GT/s, 60M
處理器提供數量/最大擴充	2顆/2顆	2顆/2顆	2顆/2顆
外型規格	2U	2U	2U
晶片組			
快取記憶體/CPU	37.5MB	37.5MB	60MB
主記憶體	128GB (64GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	128GB (64GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	128GB (64GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽/最大擴充	32 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 8 TB max	32 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 8 TB max	32 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 8 TB max
硬碟控制介面	PERC H755	PERC H755	PERC H755
硬碟機	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3顆	BOSS N1 M.2 NVMe 480Gx2 + 2.5" 800GB SAS SSD MU x 1 + 2.5" 960GB SATA SSD RI x5	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3顆
硬碟擴充空間	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe
軟碟機	選購(外接式)	選購(外接式)	選購(外接式)
光碟機	選購(外接式)	選購(外接式)	選購(外接式)
磁帶機	無	無	無
網路介面	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+ 提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+ 提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+ 提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)
顯示介面與GPU	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體
擴充槽	組態 2, 2x8 FH 插槽 (Gen4), 4x8 FH 插槽 (Gen5), 2x16 LP 插槽 (Gen4)	組態 2, 2x8 FH 插槽 (Gen4), 4x8 FH 插槽 (Gen5), 2x16 LP 插槽 (Gen4)	組態 2, 2x8 FH 插槽 (Gen4), 4x8 FH 插槽 (Gen5), 2x16 LP 插槽 (Gen4)
輸出入介面	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port
鍵盤	選購	選購	選購
滑鼠	選購	選購	選購
電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器
作業系統	N/A	N/A	N/A
保固服務	三年原廠保固	三年原廠保固	三年原廠保固
配件			
其他服務	提供硬碟故障/維修不取回服務，硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務，硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務，硬碟保留於原地，保障資料不外流

* 標示黃色底色為Dell優勢或優規

*最後規格以型錄為準

DELL Technologies LP5-114015 第一組 伺服器

組別	第一組	第一組	第一組
項次	26	27	28
品名	2U機架式中高階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz) (無作業系統)(All Flash Disk) <訂購數量限1~10台>	2U機架式中階2路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列24核心4.05GHz) (無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>	2U機架式高階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列32核心2.1GHz) (無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>
型號	**PowerEdge R760**	**PowerEdge R7625**	**PowerEdge R760**
外觀			
級距	1~10台	1~10台	1~10台
契約價	**545,642**	**424,920**	**423,855**
中央處理器	Intel Xeon 6542Y 2.9G, 24C/48T, 20GT/s, 60M	AMD EPYC 9274F 4.05GHz, 24C/48T, 256M	Intel Xeon 6430 2.1G, 32C/64T, 16GT/s, 60M
處理器提供數量/最大擴充	2顆/2顆	2顆/2顆	2顆/2顆
外型規格	2U	2U	2U
晶片組			
快取記憶體/CPU	60MB	256MB	60MB
主記憶體	128GB (64GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	128GB (64GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	256GB (64GBx4), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽/最大擴充	32 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 8 TB max	24 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 6 TB max	32 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 8 TB max
硬碟控制介面	PERC H755	PERC H755	PERC H755
硬碟機	BOSS N1 M.2 NVMe 480Gx2 + 2.5" 800GB SAS SSD MU x 1 + 2.5" 960GB SATA SSD RI x5	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3顆	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3顆
硬碟擴充空間	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe
軟碟機	選購(外接式)	選購(外接式)	選購(外接式)
光碟機	選購(外接式)	選購(外接式)	選購(外接式)
磁帶機	無	無	無
網路介面	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)
顯示介面與GPU	內建Matrox G200 顯示介面,16MB顯示記憶體	內建Matrox G200 顯示介面,16MB顯示記憶體	內建Matrox G200 顯示介面,16MB顯示記憶體
擴充槽	組態 2, 2x8 FH 插槽 (Gen4), 4x8 FH 插槽 (Gen5), 2x16 LP 插槽 (Gen4)	組態 3, 6 x8 FH (4x Gen5) + 2 x16 LP	組態 2, 2x8 FH 插槽 (Gen4), 4x8 FH 插槽 (Gen5), 2x16 LP 插槽 (Gen4)
輸出入介面	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port
鍵盤	選購	選購	選購
滑鼠	選購	選購	選購
電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器	雙(1+1) 1400W 電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器
作業系統	N/A	N/A	N/A
保固服務	三年原廠保固	三年原廠保固	三年原廠保固
配件			
其他服務	提供硬碟故障/維修不取回服務，硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務，硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務，硬碟保留於原地，保障資料不外流

* 標示黃色底色為Dell優勢或優規

*最後規格以型錄為準

DELL Technologies LP5-114015 第一組 伺服器

組別	第一組	第一組	第一組
項次	29	30	31
品名	2U機架式高階2路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列32核心2.7GHz) (無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>	2U機架式高階4路伺服器 (Intel Xeon Gold系列18核心2.2GHz) (無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>	3U(含以上)機架式高階4路伺服器 (Intel Xeon Gold系列24核心2.1GHz) (無作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>
型號	**PowerEdge R7625**	**PowerEdge R860**	**PowerEdge R960**
外觀			
級距	1~10台	1~10台	1~10台
契約價	**437,487**	**488,818**	**681,576**
中央處理器	AMD EPYC 9334 2.70GHz, 32C/64T, 128M	Intel Xeon 6416H 2.2G, 18C/36T, 16GT/s, 45M	Intel Xeon 6418H 2.1G, 24C/48T, 16GT/s, 60M
處理器提供數量/最大擴充	2顆/2顆	4顆/4顆	4顆/4顆
外型規格	2U	2U	4U
晶片組			
快取記憶體/CPU	128MB	45MB	60MB
主記憶體	256GB (64GBx4), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	256GB (64GBx4), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	256GB (64GBx4), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽/最大擴充	24 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 6 TB max	64 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 16 TB max,	64 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 16 TB max,
硬碟控制介面	PERC H755	PERC H755	PERC H755
硬碟機	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3顆	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3顆	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3顆
硬碟擴充空間	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA
軟碟機	選購(外接式)	選購(外接式)	選購(外接式)
光碟機	選購(外接式)	選購(外接式)	選購(外接式)
磁帶機	無	無	無
網路介面	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+ 提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+ 提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)+ 提供2埠10GbE BASE-T(OCP NIC 3.0)
顯示介面與GPU	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體	內建Matrox G200 顯示介面,16MB顯示 記憶體	內建Matrox G200 顯示介面, 16MB顯示記憶體
擴充槽	組態 3, 6 x8 FH (4x Gen5) + 2 x16 LP	組態 1, 半高, 4x16 FH 插槽 (Gen5)	組態 1, 半高, 8x16 FH 插槽 (Gen5)
輸出入介面	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port
鍵盤	選購	選購	選購
滑鼠	選購	選購	選購
電源供應器	雙(1+1) 1400W 電源供應器	雙(1+1) 1400W 電源供應器	四(2+2) 1400W 電源供應器
作業系統	N/A	N/A	N/A
保固服務	三年原廠保固	三年原廠保固	三年原廠保固
配件			
其他服務	提供硬碟故障/維修不取回服務， 硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務， 硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務， 硬碟保留於原地，保障資料不外流

* 標示黃色底色為Dell優勢或優規

*最後規格以型錄為準

DELL Technologies LP5-114015 第一組 伺服器

組別	第一組	第一組
項次	36	49
品名	直立式中階2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz) (Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟) <訂購數量限1~10台>	2U機架式2路AMD人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (L40S二個) (AMD EPYC 9354) (無作業系統)(All Flash Disk) <訂購數量限1~10台>
型號	**PowerEdge T560**	**PowerEdge R7625**
外觀		
級距	1~10台	1~10台
契約價	**221,512**	**1,149,095**
中央處理器	Intel Xeon 4509Y 2.6G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M	AMD EPYC 9354 3.25GHz, 32C/64T, 256M
處理器提供數量/最大擴充	2顆/2顆	2顆/2顆
外型規格	4.5U	2U
晶片組		
快取記憶體/CPU	22.5MB	256MB
主記憶體	64GB (32GBx2), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	512GB (64GBx8), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽/最大擴充	16 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 1 TB max	24 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 6 TB max
硬碟控制介面	PERC H755	PERC H755
硬碟機	2.5" 1.2TB 10,000 RPM 12Gbps SAS 熱抽換硬碟 3顆	BOSS N1 M.2 NVMe 480G x 2 + 2.5" 3.84TB 24G RI SAS SSD x 3
硬碟擴充空間	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe
軟碟機	選購(外接式)	選購(外接式)
光碟機	選購(外接式)	選購(外接式)
磁帶機	無	無
網路介面	內建2埠1GbE網路介面(BCM5720)	Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T, OCP NIC 3.0
顯示介面與GPU	內建Matrox G200 顯示介面,16MB顯示記憶體	內建Matrox G200 顯示介面,16MB顯示記憶體, 提供PCIe Nvidia L40S 48GB GPU x2
擴充槽	組態2, 2 CPU + 2 GPU 擴充卡 (2x Gen5)	組態 4, 2 x8 FH + 2 x16 LP + 2 x16 DW (Gen5), 全高
輸出入介面	2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port
鍵盤	選購	選購
滑鼠	選購	選購
電源供應器	雙(1+1) 800W (100-240Vac)電源供應器	雙(1+1) 2400W 電源供應器
作業系統	N/A	N/A
保固服務	三年原廠保固	三年原廠保固
配件		
其他服務	提供硬碟故障/維修不取回服務， 硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務， 硬碟保留於原地，保障資料不外流

* 標示黃色底色為Dell優勢或優規

*最後規格以型錄為準

臺銀共同契約採購專區

DELL Technologies LP5-114015 第一組 伺服器

組別	第一組	第一組
項次	50	51
品名	2U(含)以上機架式2路Intel人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (H100二個) (Intel Xeon Gold 6526Y) (無作業系統)(All Flash Disk) <訂購數量限1~10台>	2U(含)以上機架式2路AMD人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (H100二個) (AMD EPYC 9354) (無作業系統)(All Flash Disk) <訂購數量限1~10台>
型號	**PowerEdge R760**	**PowerEdge R7625**
外觀		
級距	1~10台	1~10台
契約價	**2,715,655**	**2,747,604**
中央處理器	Intel Xeon 6526Y 2.8G, 16C/32T, 20GT/s, 37.5M	AMD EPYC 9354 3.25GHz, 32C/64T, 256M
處理器提供數量/最大擴充	2顆/2顆	2顆/2顆
外型規格	2U	2U
晶片組		
快取記憶體/CPU	37.5MB	256MB
主記憶體	1024GB (64GBx16), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory	1024GB (64GBx16), DDR5 5600MT/s ECC RDIMM Memory
記憶體插槽/最大擴充	32 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 8 TB max	24 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 6 TB max
硬碟控制介面	PERC H755	PERC H755
硬碟機	BOSS N1 M.2 NVMe 480G x 2 + 2.5" 3.84TB 24G RI SAS SSD x 3	BOSS N1 M.2 NVMe 480G x 2 + 2.5" 3.84TB 24G RI SAS SSD x 3
硬碟擴充空間	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe	Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe
軟碟機	選購(外接式)	選購(外接式)
光碟機	選購(外接式)	選購(外接式)
磁帶機	無	無
網路介面	Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T, OCP NIC 3.0	Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T, OCP NIC 3.0
顯示介面與GPU	內建Matrox G200 顯示介面,16MB顯示記憶體, 提供PCIe Nvidia H100NVL 94GB GPU x2	內建Matrox G200 顯示介面,16MB顯示記憶體, 提供PCIe Nvidia H100NVL 94GB GPU x2
擴充槽	組態 3,全高,2x8 FH 插槽(Gen4),2x16 LP 插槽(Gen4), 2x16 FH DW GPU 功能 插槽 (Gen5)	組態 4, 2 x8 FH + 2 x16 LP + 2 x16 DW (Gen5), 全高
輸出入介面	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port
鍵盤	選購	選購
滑鼠	選購	選購
電源供應器	雙(1+1) 2400W 電源供應器	雙(1+1) 2400W 電源供應器
作業系統	N/A	N/A
保固服務	三年原廠保固	三年原廠保固
配件		
其他服務	提供硬碟故障/維修不取回服務， 硬碟保留於原地，保障資料不外流	提供硬碟故障/維修不取回服務， 硬碟保留於原地，保障資料不外流

* 標示黃色底色為Dell優勢或優規

*最後規格以型錄為準

DELL Technologies LP5-114015 第一組 工作站

組別	第一組	第一組
項次	38	39
品名	直立式低階1路繪圖工作站(Intel Core Ultra 7系列20核心最大超頻5.3GHz)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA硬碟)	直立式低階1路繪圖工作站(Intel Core Ultra 7系列20核心最大超頻5.3GHz)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA硬碟)
型號	**Dell Pro Max Tower T2 (FCT2250)**	**Dell Pro Max Tower T2 (FCT2250)**
外觀		
級距	<訂購數量限1~10台>	<訂購數量限11~75台>
契約價	**51,267**	**51,011**
中央處理器	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265
處理器最大擴充	最大1顆	最大1顆
晶片組	Intel® W880	Intel® W880
最大超頻/快取記憶體	5.3 GHz, 30 MB	5.3 GHz, 30 MB
記憶體	32 GB: 2 x 16 GB, DDR5 5600 MT/s, ECC	32 GB: 2 x 16 GB, DDR5 5600 MT/s, ECC
記憶體最大擴充	4 個插槽，最高支援 128GB	4 個插槽，最高支援 128GB
顯示卡	NVIDIA® RTX™ A400, 4 GB GDDR6	NVIDIA® RTX™ A400, 4 GB GDDR6
硬碟機	2 TB, 3.5-inch,7200 RPM, SATA, HDD 1顆 與 512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready 1顆	2 TB, 3.5-inch,7200 RPM, SATA, HDD 1顆 與 512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready 1顆
光碟機	無光碟機	無光碟機
硬碟機擴充托架數量	3 個主機板上的 M.2 固態硬碟(SSD) 插槽* 和 2 個 3.5吋 SATA 硬碟(HDD) 插槽	3 個主機板上的 M.2 固態硬碟(SSD) 插槽* 和 2 個 3.5吋 SATA 硬碟(HDD) 插槽
網路介面	Intel® I219-LM 乙太網路 10/100/1000 Mbps	Intel® I219-LM 乙太網路 10/100/1000 Mbps
音效卡	Realtek ALC3204	Realtek ALC3204
擴充插槽	2 個 M.2 2230/2280 PCIe Gen4 插槽 1 個 M.2 2230/2280 PCIe Gen5 插槽 1 個 PEG full-height Gen5 PCIe x16 插槽 1 個 full-height, half-length Gen3 x4 PCIe closed-end 插槽 1 個 full-height, full-length Gen4 x4 PCIe open-end 插槽 1 個 full-height, full-length Gen3 x4 PCIe open-end 插槽	2 個 M.2 2230/2280 PCIe Gen4 插槽 1 個 M.2 2230/2280 PCIe Gen5 插槽 1 個 PEG full-height Gen5 PCIe x16 插槽 1 個 full-height, half-length Gen3 x4 PCIe closed-end 插槽 1 個 full-height, full-length Gen4 x4 PCIe open-end 插槽 1 個 full-height, full-length Gen3 x4 PCIe open-end 插槽
I/O 連接埠	**正面：** 1 個 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 1 個 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)，支援PowerShare 1 個 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-C 1 個 USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) Type-C，支援 PowerShare 1 個 通用音訊插孔 **背面：** 2 個 USB 2.0 (480Mbps)，支援 SmartPower 2 個 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 1 個 USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) Type-C 1 個 RJ45 (1GbE) 2 個 DisplayPort 1.4a HBR3 1 個 Thunderbolt 4 Type-C	**正面：** 1 個 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 1 個 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)，支援PowerShare 1 個 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-C 1 個 USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) Type-C，支援 PowerShare 1 個 通用音訊插孔 **背面：** 2 個 USB 2.0 (480Mbps)，支援 SmartPower 2 個 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 1 個 USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) Type-C 1 個 RJ45 (1GbE) 2 個 DisplayPort 1.4a HBR3 1 個 Thunderbolt 4 Type-C
電源	360W internal power supply unit (80PLUS Platinum Certified)	360W internal power supply unit (80PLUS Platinum Certified)
配件	標準配備不含鍵盤滑鼠，由訂購機關視需求另外採購	標準配備不含鍵盤滑鼠，由訂購機關視需求另外採購
尺寸(H x W x D)/mm	387.00 x 187.70 x 438.00 公釐	387.00 x 187.70 x 438.00 公釐
作業系統	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
保固	三年原廠保固，保留您的硬碟	三年原廠保固，保留您的硬碟

注意： 1.標示黃色底色為Dell優勢或優規。 *最後規格以型錄為準
2.實際記憶體系統速率及最大擴充取決於具體安裝的 Intel 或 AMD 系列處理器及配置。
3.購買後如需增加硬碟，相容性需自行測試，若缺失對應配件，請自行購買。
4.*如需額外安裝 SSD，則需要額外購置一個前機箱風扇組合包及SSD螺絲。如有需求，請聯繫 Dell 銷售人員。

臺銀共同契約採購專區

DELL Technologies LP5-114015 第一組 工作站

組別	第一組	第一組
項次	40	43
品名	直立式低階1路繪圖工作站(Intel Core Ultra 7系列20核心最大超頻5.3GHz)(Linux作業系統)(Serial ATA硬碟)	直立式中階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-2500系列8核心最大超頻4.5GHz)(Linux作業系統)(Serial ATA硬碟)
型號	**Dell Pro Max Tower T2 (FCT2250)**	**Precision 5860 Tower**
外觀		
級距	<訂購數量限1~10台>	<訂購數量限1~10台>
契約價	**49,499**	**67,081**
中央處理器	Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265	Intel® Xeon® W3-2525
處理器最大擴充	最大1顆	最大1顆
晶片組	Intel® W880	Intel® PCH W790
最大超頻/快取記憶體	5.3 GHz, 30 MB	4.5GHz, 22.5MB
記憶體	32 GB: 2 x 16 GB, DDR5 5600 MT/s, ECC	32GB: 2x16GB, DDR5 4400 MT/s, RDIMM ECC
記憶體最大擴充	4 個插槽，最高支援 128GB	8 個插槽，最高支援 128GB
顯示卡	NVIDIA® RTX™ A400, 4 GB GDDR6	NVIDIA® RTX™ A400, 4 GB GDDR6
硬碟機	2 TB, 3.5-inch,7200 RPM, SATA, HDD 1顆 與 512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready 1顆	2 TB, 7200 RPM, 3.5-inch, SATA, HDD, AG-Enterprise Class 1顆 與 512GB Performance SSD, SED Ready 1顆
光碟機	無光碟機	無光碟機
硬碟機擴充托架數量	3 個主機板上的 M.2 固態硬碟(SSD) 插槽* 和 2 個 3.5吋 SATA 硬碟(HDD) 插槽	2 個主機板上的 M.2 固態硬碟(SSD) 插槽，2 個適用於 2.5/3.5 吋 HDD/SSD 的 SATA 插槽 和 2 個前方抽換式 FlexBay (SATA) (1個FlexBay已安裝標配HDD硬碟)
網路介面	Intel® I219-LM 乙太網路 10/100/1000 Mbps	Intel® I219-LM 乙太網路 (1 Gbps) Marvell AQC113 乙太網路 (10Gbps)
音效卡	Realtek ALC3204	Realtek Audio Controller ALC3246-CG
擴充插槽	2 個 M.2 2230/2280 PCIe Gen4 插槽 1 個 M.2 2230/2280 PCIe Gen5 插槽 1 個 PEG full-height Gen5 PCIe x16 插槽 1 個 full-height, half-length Gen3 x4 PCIe closed-end 插槽 1 個 full-height, full-length Gen4 x4 PCIe open-end 插槽 1 個 full-height, full-length Gen3 x4 PCIe open-end 插槽	1 個全高 PCIe x16 Gen 5 插槽 1 個全高 PCIe x16 Gen 4 插槽 2 個全高 PCIe x8 Gen 4 open-ended 插槽 1 個全高 PCIe x8 Gen4 (x4 electrical) open-ended 插槽
I/O 連接埠	**正面：** 1 個 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 1 個 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)，支援PowerShare 1 個 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-C 1 個 USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) Type-C，支援 PowerShare 1 個 通用音訊插孔 **背面：** 2 個 USB 2.0 (480Mbps)，支援 SmartPower 2 個 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 1 個 USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) Type-C 1 個 RJ45 (1GbE) 2 個 DisplayPort 1.4a HBR3 1 個 Thunderbolt 4 Type-C	**正面：** 2 個 USB 3.2 Gen 1 1 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C，支援 PowerShare 1 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 個 通用音訊插孔 1 個 SD記憶卡插槽 **背面：** 3 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 2 個 USB 3.2 Gen 1 1 個 USB 3.2 Gen 1，支援 Smart Power On 1 個 RJ45 (1GBE) 1 個 RJ45 (10GBE) 1 個 音訊訊號線輸出
電源	360W internal power supply unit (80PLUS Platinum Certified)	750W Platinum internal power supply unit
配件	標準配備不含鍵盤滑鼠，由訂購機關視需求另外採購	標準配備不含鍵盤滑鼠，由訂購機關視需求另外採購
尺寸(H x W x D)/mm	387.00 x 187.70 x 438.00 公釐	417.90 x176.50 x 452.10 公釐
作業系統	Ubuntu® Linux® 24.04 LTS	Ubuntu® 22.04 LTS, 64-bit
保固	三年原廠保固，保留您的硬碟	三年原廠保固，保留您的硬碟

注意：1.標示黃色底色為Dell優勢或優規。 *最後規格以型錄為準
2.實際記憶體系統速率及最大擴充取決於具體安裝的 Intel 或 AMD 系列處理器及配置。
3.購買後如需增加硬碟，相容性需自行測試，若缺失對應配件，請自行購買。
4.*如需額外安裝 SSD，則需要額外購置一個前機箱風扇組合包及SSD螺絲。如有需求，請聯繫 Dell 銷售人員。

DELL Technologies LP5-114015 第一組 工作站

組別	第一組	第一組
項次	44	45
品名	直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-2500系列12核心最大超頻4.7GHz)((Windows 11 Pro工作站作業系統)(SAS硬碟)	直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-2500系列12核心最大超頻4.7GHz)((Windows 11 Pro工作站作業系統)(SAS硬碟)
型號	**Precision 5860 Tower**	**Precision 5860 Tower**
外觀		
級距	<訂購數量限1~10台>	<訂購數量限11~35台>
契約價	**110,729**	**110,176**
中央處理器	Intel® Xeon® W5-2545	Intel® Xeon® W5-2545
處理器最大擴充	最大1顆	最大1顆
晶片組	Intel® PCH W790	Intel® PCH W790
最大超頻/快取記憶體	4.7GHz, 30MB	4.7GHz, 30MB
記憶體	64GB: 2x32GB, DDR5 4800 MT/s, RDIMM ECC	64GB: 2x32GB, DDR5 4800 MT/s, RDIMM ECC
記憶體最大擴充	8 個插槽，最高支援 256GB	8 個插槽，最高支援 256GB
顯示卡	NVIDIA® RTX™ 2000 Ada Generation, 16GB, GDDR6	NVIDIA® RTX™ 2000 Ada Generation, 16GB, GDDR6
硬碟機	512GB Performance SSD, SED Ready 2顆	512GB Performance SSD, SED Ready 2顆
光碟機	無光碟機	無光碟機
硬碟機擴充托架數量	2 個主機板上的 M.2 固態硬碟(SSD) 插槽 (已安裝標配SSD硬碟)， 2 個適用於 2.5/3.5 吋 HDD/SSD 的 SATA 插槽 和 2 個前方抽換式 FlexBay (SATA)	2 個主機板上的 M.2 固態硬碟(SSD) 插槽 (已安裝標配SSD硬碟)， 2 個適用於 2.5/3.5 吋 HDD/SSD 的 SATA 插槽 和 2 個前方抽換式 FlexBay (SATA)
網路介面	Intel® I219-LM 乙太網路 (1 Gbps) Marvell AQC113 乙太網路 (10Gbps)	Intel® I219-LM 乙太網路 (1 Gbps) Marvell AQC113 乙太網路 (10Gbps)
音效卡	Realtek Audio Controller ALC3246-CG	Realtek Audio Controller ALC3246-CG
擴充插槽	1 個全高 PCIe x16 Gen 5 插槽 1 個全高 PCIe x16 Gen 4 插槽 2 個全高 PCIe x8 Gen 4 open-ended 插槽 1 個全高 PCIe x8 Gen4 (x4 electrical) open-ended 插槽	1 個全高 PCIe x16 Gen 5 插槽 1 個全高 PCIe x16 Gen 4 插槽 2 個全高 PCIe x8 Gen 4 open-ended 插槽 1 個全高 PCIe x8 Gen4 (x4 electrical) open-ended 插槽
I/O 連接埠	**正面：** 2 個 USB 3.2 Gen 1 1 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C，支援 PowerShare 1 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 個 通用音訊插孔 1 個 SD記憶卡插槽 **背面：** 3 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 2 個 USB 3.2 Gen 1 1 個 USB 3.2 Gen 1，支援 Smart Power On 1 個 RJ45 (1GBE) 1 個 RJ45 (10GBE) 1 個 音訊訊號線輸出	**正面：** 2 個 USB 3.2 Gen 1 1 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C，支援 PowerShare 1 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 個 通用音訊插孔 1 個 SD記憶卡插槽 **背面：** 3 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 2 個 USB 3.2 Gen 1 1 個 USB 3.2 Gen 1，支援 Smart Power On 1 個 RJ45 (1GBE) 1 個 RJ45 (10GBE) 1 個 音訊訊號線輸出
電源	750W Platinum internal power supply unit	750W Platinum internal power supply unit
配件	標準配備不含鍵盤滑鼠，由訂購機關視需求另外採購	標準配備不含鍵盤滑鼠，由訂購機關視需求另外採購
尺寸(H x W x D)/ mm	417.90 x176.50 x 452.10 公釐	417.90 x176.50 x 452.10 公釐
作業系統	Windows 11 Pro for Workstations	Windows 11 Pro for Workstations
保固	三年原廠保固，保留您的硬碟	三年原廠保固，保留您的硬碟

注意： 1.標示黃色底色為Dell優勢或優規。
2.實際記憶體系統速率及最大擴充取決於具體安裝的 Intel 或 AMD 系列處理器及配置。
3.購買後如需增加硬碟，相容性需自行測試，若缺失對應配件，請自行購買。
4.*如需額外安裝 SSD，則需要額外購置一個前機箱風扇組合包及SSD螺絲。如有需求，請聯繫 Dell 銷售人員。

*最後規格以型錄為準

臺銀共同契約採購專區

DELL Technologies LP5-114015 第一組 工作站

組別	第一組	第一組
項次	46	47
品名	直立式高階1路繪圖工作站 (Intel Xeon W-2500系列12核心最大超頻4.7GHz) (Linux作業系統)(SAS硬碟)	直立式高階1路繪圖工作站 (AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX系列16核心 最大超頻5.3GHz)((Windows 11 Pro作業系統)(SAS硬碟)
型號	**Precision 5860 Tower**	**Precision 7875 Tower**
外觀		
級距	<訂購數量限1~10台>	<訂購數量限1~10台>
契約價	**108,461**	**143,557**
中央處理器	Intel® Xeon® W5-2545	AMD® Ryzen™ Threadripper™ Pro 7955WX
處理器最大擴充	最大1顆	最大1顆
晶片組	Intel® PCH W790	AMD PROM21
最大超頻/快取記憶體	4.7GHz, 30MB	5.3 GHz, 64MB
記憶體	64GB: 2x32GB, DDR5 4800 MT/s, RDIMM ECC	64GB: 2x32GB, DDR5 5200 MT/s, RDIMM ECC
記憶體最大擴充	8 個插槽，最高支援 256GB	8 個插槽，最高支援 256GB
顯示卡	NVIDIA® RTX™ 2000 Ada Generation, 16GB, GDDR6	NVIDIA® RTX™ 2000 Ada Generation, 16GB, GDDR6
硬碟機	512GB Performance SSD, SED Ready 2顆	512GB Performance SSD, SED Ready 2顆
光碟機	無光碟機	無光碟機
硬碟機擴充托架數量	2 個主機板上的 M.2 固態硬碟(SSD) 插槽 (已安裝標配SSD硬碟)， 2 個適用於 2.5/3.5 吋 HDD/SSD 的 SATA 插槽 和 2 個前方抽換式 FlexBay (SATA)	2 個主機板上的 M.2 固態硬碟(SSD) 插槽 (已安裝標配SSD硬碟)， 2 個適用於 2.5/3.5 吋硬碟 的 SATA 插槽 和 2 個前方抽換式 FlexBay (SATA)
網路介面	Intel® I219-LM 乙太網路 (1 Gbps) Marvell AQC113 乙太網路 (10Gbps)	Realtek RTL8111-EPP, 1G Marvell AQC113-B1-C, 10G
音效卡	Realtek Audio Controller ALC3246-CG	Realtek Audio Controller ALC3246
擴充插槽	1 個全高 PCIe x16 Gen 5 插槽 1 個全高 PCIe x16 Gen 4 插槽 2 個全高 PCIe x8 Gen 4 open-ended 插槽 1 個全高 PCIe x8 Gen4 (x4 electrical) open-ended 插槽	1 個全高 Gen5 PCIe x16 插槽 1 個全高 Gen4 PCIe x16 插槽 2 個 全高 Gen4 PCIe x8 插槽 1 個 全高 Gen5 PCIe x8 插槽 1 個 全高 Gen4 PCIe x8 插槽 (x4 electrical)
I/O 連接埠	**正面：** 2 個 USB 3.2 Gen 1 1 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C，支援 PowerShare 1 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 個 通用音訊插孔 1 個 SD記憶卡插槽 **背面：** 3 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 2 個 USB 3.2 Gen 1 1 個 USB 3.2 Gen 1，支援 Smart Power On 1 個 RJ45 (1GBE) 1 個 RJ45 (10GBE) 1 個 音訊訊號線輸出	**正面：** 2 個 USB 3.2 Gen 1 連接埠 1 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 連接埠 (具備 PowerShare 功能) 1 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 連接埠 1 個 耳機 (結合耳機和麥克風) 連接埠 1 個 SD記憶卡插槽 **背面：** 3 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 連接埠 2 個 USB 3.2 Gen 1 連接埠 1 個 USB 3.2 Gen 1 連接埠 (具備 Smart Power On 功能) 1 個 RJ45 (1GBE) 1 個 RJ45 (10GBE) 1 個 音訊訊號線輸出
電源	750W Platinum internal power supply unit	1000 W Platinum internal power supply unit (C14 inlet)
配件	標準配備不含鍵盤滑鼠，由訂購機關視需求另外採購	標準配備不含鍵盤滑鼠，由訂購機關視需求另外採購
尺寸(H x W x D)/mm	417.90 x176.50 x 452.10 公釐	446.60 x 176.50 x 487.50 公釐
作業系統	Ubuntu® 22.04 LTS, 64-bit	Windows 11 Pro
保固	三年原廠保固，保留您的硬碟	三年原廠保固，保留您的硬碟

注意： 1.標示黃色底色為Dell優勢或優規。
2.實際記憶體系統速率及最大擴充取決於具體安裝的 Intel 或 AMD 系列處理器及配置。
3.購買後如需增加硬碟，相容性需自行測試，若缺失對應配件，請自行購買。
4.*如需額外安裝 SSD，則需要額外購置一個前機箱風扇組合包及SSD螺絲。如有需求，請聯繫 Dell 銷售人員。

*最後規格以型錄為準

DELL Technologies LP5-114015 第二組 儲存系統設備

組別	第二組	第二組	第二組
項次	10	13	15
品名	機架式FC to SAS(10000轉)/ 記憶體總容量32GB/12Bay最大可擴充192Bay磁碟陣列儲存系統(含固態硬碟) <訂購數量限1~10台>	機架式FC to SAS(10000轉)/ 記憶體總容量48GB/12Bay最大可擴充150Bay磁碟陣列儲存系統 <訂購數量限1~10台>	機架式FC to SAS(10000轉)/ 記憶體總容量128GB/12Bay最大可擴充400Bay整合式(Unified Storage) 磁碟陣列儲存系統 <訂購數量限1~10台>
型號	**PowerVault ME5024**	**PowerVault ME5024**	**Unity XT 380**
外觀			
級距	1~10台	1~10台	1~10台
契約價	**383,387**	**383,387**	**636,635**
外型(高度)	機架式，2U	機架式，2U	機架式，2U
主記憶體	雙控制器 48GB System memory / Cache (系統/快取記憶體) 每一控制器提供 24GB System memory / Cache (系統/快取記憶體)	雙控制器 48GB System memory / Cache (系統/快取記憶體) 每一控制器提供 24GB System memory / Cache (系統/快取記憶體)	雙控制器 128GB System memory / Cache (系統/快取記憶體) 每一控制器提供 64GB System memory / Cache (系統/快取記憶體)
主機連接介面	提供 8 個 32Gb/s (Fiber Channel) 光纖通道 單一控制器 4 個 32Gb/s (Fiber Channel) 光纖通道 提供 4 個 32Gb/s 光纖通道轉換模組	提供 8 個 32Gb/s (Fiber Channel) 光纖通道 單一控制器 4 個 32Gb/s (Fiber Channel) 光纖通道 提供 4 個 32Gb/s 光纖通道轉換模組	提供 8 個 32Gb/s (Fiber Channel) 光纖通道 單一控制器 4 個 32Gb/s (Fiber Channel) 光纖通道 提供 4 個 10Gb/s (iSCSI/NAS) Optical 網路通道
磁碟機陣列及硬碟	1.92TB SAS 固態硬碟(SSD) 1顆 2.4TB 10,000 RPM SAS 熱抽換硬碟 6 顆。	2.4TB 10,000 RPM SAS 熱抽換硬碟 8 顆。	1.2TB 10,000 RPM SAS 熱抽換硬碟 10 顆。
主機硬碟空間	獨立主機本身提供 24 顆硬碟插槽空間，最大可支援擴充 276顆硬碟。	獨立主機本身提供 24 顆硬碟插槽空間，最大可支援擴充 276顆硬碟。	獨立主機本身提供 25 顆硬碟插槽空間，最大可支援擴充 500顆硬碟。
伺服器通道連接卡	提供 1片 2 埠 PCI-Express 32Gb/s 光纖連接卡及 5 m 光纖連接線 2 條	提供 1片 2 埠 PCI-Express 32Gb/s 光纖連接卡及 5 m 光纖連接線 2 條	提供 1片 2 埠 PCI-Express 32Gb/s 光纖連接卡及 5 m 光纖連接線 2 條
電源供應器	提供原廠 2 個 580W 電源供應器，具備熱抽換(Hot Swap)與備援(Redundant)功能。	提供原廠 2 個 580W 電源供應器，具備熱抽換(Hot Swap)與備援(Redundant)功能。	提供原廠 2 個1100W電源供應器，具備熱抽換(Hot Swap)與備援(Redundant)功能。
管理軟體/資料保護	提供Web瀏覽器操作介面管理軟體，並具備電源/電壓、風扇狀況之警示資訊。 DELL PowerVault ME5024 基本功能說明： RAID 1、5、6、10、ADAPT 設定。 提供 1024份快照功能(Snapshot)與Volume Copy 功能。 提供 Thin Provisioning，讓儲存空間的使用率提昇。 支援 SSD 快取記憶體(SSD Cache)功能，增加儲存效能。 支援自動分層(Auto Tiering)功能。 支援伺服器透過光纖介面直接連(direct attached)儲存設備。	提供Web瀏覽器操作介面管理軟體，並具備電源/電壓、風扇狀況之警示資訊。 DELL PowerVault ME5024 基本功能說明： RAID 1、5、6、10、ADAPT 設定。 提供 1024份快照功能(Snapshot)與Volume Copy 功能。 提供 Thin Provisioning，讓儲存空間的使用率提昇。 支援 SSD 快取記憶體(SSD Cache)功能，增加儲存效能。 支援自動分層(Auto Tiering)功能。 支援伺服器透過光纖介面直接連(direct attached)儲存設備。	提供儲存設備圖形介面管理軟體，可管理及設定儲存設備，並提供效能監控等功能。 DELL Unity XT 380 基本功能說明： RAID 1/0、5、6 設定。 提供1000份快照功能與複製功能。 支援 RESTful API 功能。 支援 QoS 功能，根據需求設定throughput(IOPS)、bandwidth(MB/s)。 Thin Provisioning，讓儲存空間的使用率提昇。 支援 FAST Cache（SSD Cache)功能。 支援 Auto-tiering 儲存自動分層功能。 支援FC、NFS、CIFS、iSCSI通訊協定
保固服務	五年原廠保固，保留您的硬碟(Keep your Hard drive)	五年原廠保固，保留您的硬碟(Keep your Hard drive)	五年原廠保固，保留您的硬碟(Keep your Hard drive)

1.標示紅色字體為Dell優勢或優規

*最後規格以型錄為準

臺銀共同契約採購專區

DELL Technologies LP5-114015 第二組 儲存系統設備

組別	第二組	第二組	第二組
項次	16	18	19
品名	機架式FC to SAS(10000轉)/ 記憶體總容量128GB/15Bay最大可擴充 500Bay整合式(Unified Storage) 磁碟陣列儲存系統(含固態硬碟) <訂購數量限1~10台>	高階機架式iSCSI/ 記憶體總容量64GB/12Bay 最大可擴充100Bay儲存設備 (含固態硬碟) <訂購數量限1~10台>	機架式iSCSI/ 記憶體總容量128GB/12Bay 最大可擴充400Bay整合式 (Unified Storage)儲存設備 <訂購數量限1~10台>
型號	**Unity XT 380**	**Unity XT 380**	**Unity XT 380**
外觀			
級距	1~10台	1~10台	1~10台
契約價	**692,226**	**686,901**	**637,913**
外型(高度)	機架式，2U	機架式，2U	機架式，2U
主記憶體	雙控制器 128GB System memory / Cache (系統/快取記憶體) 每一控制器提供 64GB System memory / Cache (系統/快取記憶體)	雙控制器 128GB System memory / Cache (系統/快取記憶體) 每一控制器提供 64GB System memory / Cache (系統/快取記憶體)	雙控制器 128GB System memory / Cache (系統/快取記憶體) 每一控制器提供 64GB System memory / Cache (系統/快取記憶體)
主機連接介面	提供 8 個 32Gb/s (Fiber Channel) 光纖通道 單一控制器 4 個 32Gb/s (Fiber Channel) 光纖通道 提供 4 個 10Gb/s (iSCSI/NAS) Optical 網路通道	提供 4 個 10Gb/s (iSCSI/NAS) Optical 網路通道 單一控制器 2 個 10Gb/s (iSCSI/NAS) Optical 網路通道	提供 4 個 10Gb/s (iSCSI/NAS) Optical 網路通道 單一控制器 2 個 10Gb/s (iSCSI/NAS) Optical 網路通道
磁碟機陣列及硬碟	400GB 熱抽換固態硬碟 3 顆 (Cache SSD) 1.8TB 10,000 RPM SAS 熱抽換硬碟 12 顆。	800GB 熱抽換固態硬碟 3 顆 (Auto Tiering) 1.8TB 10,000 RPM SAS 熱抽換硬碟 10 顆。	1.8TB 10,000 RPM SAS 熱抽換硬碟 10 顆。
主機硬碟空間	獨立主機本身提供 25 顆硬碟插槽空間，最大可支援擴充 500 顆硬碟。	獨立主機本身提供 25 顆硬碟插槽空間，最大可支援擴充 500顆硬碟。	獨立主機本身提供 25 顆硬碟插槽空間，最大可支援擴充 500顆硬碟。
伺服器通道連接卡	提供 1片 2 埠 PCI-Express 32Gb/s 光纖連接卡及5 m 光纖連接線 2 條		
電源供應器	提供原廠 2 個1100W電源供應器，具備熱抽換(Hot Swap)與備援(Redundant)功能。	提供原廠 2 個1100W電源供應器，具備熱抽換(Hot Swap)與備援(Redundant)功能。	提供原廠 2 個1100W電源供應器，具備熱抽換(Hot Swap)與備援(Redundant)功能。
管理軟體/資料保護	提供儲存設備圖形介面管理軟體，可管理及設定儲存設備，並提供效能監控等功能。 DELL Unity XT 380 基本功能說明： RAID 1/0、5、6 設定。 提供1000份快照功能與複製功能。 支援 RESTful API 功能。 支援 QoS 功能，根據需求設定 throughput(IOPS)、bandwidth(MB/s)。 Thin Provisioning，讓儲存空間的使用率提昇。 支援 FAST Cache（SSD Cache)功能。 支援 Auto-tiering 儲存自動分層功能。 支援FC、NFS、CIFS、iSCSI通訊協定	提供儲存設備圖形介面管理軟體，可管理及設定儲存設備，並提供效能監控等功能。 DELL Unity XT 380 基本功能說明： RAID 1/0、5、6 設定。 提供1000份快照功能與複製功能。 支援 RESTful API 功能。 支援 QoS 功能，根據需求設定 throughput(IOPS)、bandwidth(MB/s)。 Thin Provisioning，讓儲存空間的使用率提昇。 支援 FAST Cache（SSD Cache)功能。 支援 Auto-tiering 儲存自動分層功能。 支援FC、NFS、CIFS、iSCSI通訊協定	提供儲存設備圖形介面管理軟體，可管理及設定儲存設備，並提供效能監控等功能。 DELL Unity XT 380 基本功能說明： RAID 1/0、5、6 設定。 提供1000份快照功能與複製功能。 支援 RESTful API 功能。 支援 QoS 功能，根據需求設定 throughput(IOPS)、bandwidth(MB/s)。 Thin Provisioning，讓儲存空間的使用率提昇。 支援 FAST Cache（SSD Cache)功能。 支援 Auto-tiering 儲存自動分層功能。 支援FC、NFS、CIFS、iSCSI通訊協定
保固服務	五年原廠保固， 保留您的硬碟(Keep your Hard drive)	五年原廠保固， 保留您的硬碟(Keep your Hard drive)	五年原廠保固， 保留您的硬碟(Keep your Hard drive)

1.標示紅色字體為Dell優勢或優規

*最後規格以型錄為準

臺銀共同契約採購專區

DELL Technologies LP5-114015 第二組 儲存系統設備

組別	第二組	第二組	第二組
項次	20	23	24
品名	機架式iSCSI/記憶體總容量 128GB/20Bay最大可擴充500Bay整合式 (Unified Storage)儲存設備(含固態硬碟) <訂購數量限1~10台>	機架式FC to NVMe(All Flash Disk)/ 記憶體總容量256GB/24Bay 最大可擴充96Bay磁碟陣列儲存系統 <訂購數量限1~10台>	32Gbps光纖通道交換器 <訂購數量限1~10台>
型號	**Unity XT 380**	**PowerStore 1200T**	**Brocade G610 (DS-6610B)**
外觀			
級距	1~10台	1~10台	1~10台
契約價	**686,901**	**1,671,991**	**375,932**
外型(高度)	機架式，2U	機架式，2U	機架式，1U
主記憶體	雙控制器 128GB System memory / Cache (系統/快取記憶體) 每一控制器提供 64GB System memory / Cache (系統/快取記憶體)	雙控制器 384GB Cache (快取記憶體) 每一控制器提供 192 GB Cache (快取記憶體)	
主機連接介面	提供 4 個 10Gb/s (iSCSI/NAS) Optical 網路通道 單一控制器 2 個 10Gb/s (iSCSI/NAS) Optical 網路通道	提供 8 個 32Gb/s (Fiber Channel) 光纖通道 單一控制器 4 個 32Gb/s (Fiber Channel) 光纖通道 提供 8 個光纖通道轉換模組 提供 8 個 10GBase-T (iSCSI/NAS) 網路通道	本項次提供 8 個 32Gbps 傳輸速率之光纖通道短波SFP (Small Form-factor Pluggable) 光纖通訊收發模組
磁碟機陣列及硬碟	800GB 熱抽換固態硬碟 3 顆 (Auto Tiering) 1.8TB 10,000 RPM SAS 熱抽換硬碟 12 顆。	1.92TB NVMe 熱抽換固態硬碟 10 顆。	
主機硬碟空間	獨立主機本身提供 25 顆硬碟插槽空間， 最大可支援擴充 500顆硬碟。	獨立主機本身提供 25 顆硬碟插槽空間 (21個NVMe硬碟插槽)	
伺服器通道連接卡		提供 1 片 2 埠 PCI-Express 32Gb/s 光纖連接卡及5 m 光纖連接線 2 條	
電源供應器	提供原廠 2 個1100W電源供應器， 具備熱抽換(Hot Swap)與 備援(Redundant)功能。	每節點提供原廠 2 個1800W 電源供應器，具備熱抽換(Hot Swap)與 備援(Redundant)功能。	提供原廠 1 個電源接孔。
管理軟體/資料保護	提供儲存設備圖形介面管理軟體， 可管理及設定儲存設備， 並提供效能監控等功能。 DELL EMC Unity XT 380 基本功能說明： RAID 1/0、5、6 設定。 提供1000份快照功能與複製功能。 支援 RESTful API 功能。 支援 QoS 功能，根據需求設定 throughput(IOPS)、bandwidth(MB/s)。 Thin Provisioning， 讓儲存空間的使用率提昇。 支援 FAST Cache（SSD Cache)功能。 支援 Auto-tiering 儲存自動分層功能。 支援FC、NFS、CIFS、iSCSI通訊協定	提供儲存設備圖形介面管理軟體， 可管理及設定多台同系列儲存設備， 並提供管理及效能監控等功能。 DELL EMC PowerStore1200T 基本功能說明： RAID 5、6 設定。 提供 150,000份快照功能。 支援 RESTful API 功能。 支援QoS功能， 根據需求設定優先等級。 Thin Provisioning， 讓儲存空間的使用率提昇。 提供壓縮(Compression)與 資料重複刪除(Deduplication)功能。 支援FC、NFS、CIFS、iSCSI通訊協定	具備24個之Fiber Channel光纖通道插槽，且具有8/16/32Gbps速率自動偵測功能，傳輸總頻寬(Aggregate bandwidth)可達768Gbps 透過授權方式在不停機之情況下 原機升級為24個SFP 模組 符合光纖(Fiber)埠光纖通道通訊協定 (Fiber Channel Protocol)標準 支援N_Port ID Virtualization(NPIV) 虛擬化功能 提供 WEB 介面管理及監控軟體， 進行交換器組態設定 具備SNMP (Simple Network Management Protocol)管理協定 具備POST 開機自我檢測功能 (Power-on-self-test diagnostics) 提供E_port、F_port 等介面 埠模式
保固服務	五年原廠保固， 保留您的硬碟(Keep your Hard drive)	五年原廠保固， 保留您的硬碟(Keep your Hard drive)	五年原廠保固

1.標示紅色字體為Dell優勢或優規

*最後規格以型錄為準

DELL Technologies LP5-114015 第二組 儲存系統設備

組別	第二組	第二組	第二組
項次	24	25	25
品名	32Gbps光纖通道交換器 <訂購數量限1~10台>	64Gbps光纖通道交換器 <訂購數量限1~10台>	64Gbps光纖通道交換器 <訂購數量限1~10台>
型號	**MDS-9132T**	**Brocade G710 (DS-7710B)**	**MDS-9124V**
外觀			
級距	1~10台	1~10台	1~10台
契約價	**375,932**	**447,284**	**447,284**
外型(高度)	機架式，1U	機架式，1U	機架式，1U
主記憶體			
主機連接介面	本項次提供8個32Gbps 傳輸速率 之光纖通道短波SFP (Small Form-factor Pluggable) 光纖通訊收發模組	本項次提供8個64Gbps 傳輸速率 之光纖通道短波SFP (Small Form-factor Pluggable) 光纖通訊收發模組	本項次提供8個64Gbps 傳輸速率 之光纖通道短波SFP (Small Form-factor Pluggable) 光纖通訊收發模組
磁碟機陣列及硬碟			
主機硬碟空間			
伺服器通道連接卡			
電源供應器	提供原廠 2 個電源供應器。	提供原廠 1 個電源接孔。	提供原廠 2 個電源供應器。
管理軟體/資料保護	具備32個之 Fiber Channel 光纖通道插槽， 且具有8/16/32Gbps 速率自動 偵測功能，傳輸總頻寬 (Aggregate bandwidth)可達1,024Gbps 透過授權方式在不停機之情況下 原機升級為32個SFP 模組 符合光纖(Fiber)埠光纖通道通訊協定 (Fiber Channel Protocol)標準 支援N_Port ID Virtualization(NPIV) 虛擬化功能 提供 CLI 介面管理及監控軟體， 進行交換器組態設定 具備SNMP (Simple Network Management Protocol) 管理協定 具備POST 開機自我檢測功能 (Power-on-self-test diagnostics) 提供E_port、F_port 等介面埠模式	具備24個之 Fiber Channel 光纖通道插槽， 且具有16/32/64Gbps 速率自動 偵測功能，傳輸總頻寬 (Aggregate bandwidth)可達1.5Tbps 透過授權方式在不停機之情況下 原機升級為24個SFP 模組 符合光纖(Fiber)埠光纖通道通訊協定 (Fiber Channel Protocol)標準 支援N_Port ID Virtualization(NPIV) 虛擬化功能 提供 WEB 介面管理及監控軟體， 進行交換器組態設定 具備SNMP (Simple Network Management Protocol) 管理協定 具備POST 開機自我檢測功能 (Power-on-self-test diagnostics) 提供E_port、F_port 等介面埠模式	具備24個之 Fiber Channel 光纖通道插槽， 且具有16/32/64Gbps 速率自動 偵測功能，傳輸總頻寬 (Aggregate bandwidth)可達1.5Tbps 透過授權方式在不停機之情況下 原機升級為24個SFP 模組 符合光纖(Fiber)埠光纖通道通訊協定 (Fiber Channel Protocol)標準 支援N_Port ID Virtualization(NPIV) 虛擬化功能 提供 CLI 介面管理及監控軟體， 進行交換器組態設定 具備SNMP (Simple Network Management Protocol) 管理協定 具備POST 開機自我檢測功能 (Power-on-self-test diagnostics) 提供E_port、F_port 等介面埠模式
保固服務	五年原廠保固	五年原廠保固	五年原廠保固

1.標示紅色字體為Dell優勢或優規

*最後規格以型錄為準

臺銀共同契約採購專區

DELL Technologies LP5-114015 第三組 超融合系統設備

組別	第三組	第三組	第三組
項次	1	2	3
品名	VMware 1U (含) 以上機架式1路 (Intel Xeon) 超融合運算及 儲存叢集系統1個節點機箱之主控設備 (All Flash Storage) <訂購數量限1~10台>	VMware 2U 機架 式2 路 (Intel Xeon) 超融合運算及 儲存叢集系統1個節點機箱之主控設備 (All Flash Storage) <訂購數量限1~10台>	VMware 1U (含)以上機架式1路 (AMD EPYC) 超融合運算及 儲存叢集系統1個節點機箱之主控設備 (All Flash Storage) <訂購數量限1~10台>
型號	**vSAN R760 Ready Nodes**	**vSAN R760 Ready Nodes**	**vSAN R7625 Ready Node**
外觀			
級距	1~10台	1~10台	1~10台
契約價	**410,011**	**470,714**	**335,463**
外型(高度)	機架式，2U/單一節點	機架式，2U/單一節點	機架式，2U/單一節點
主記憶體	每節點提供 Intel Xeon Gold 6526Y、 16Core、2.8GHz 處理器 1 顆， 記憶體 256GB 5600MT/s。	每節點提供 Intel Xeon Gold 6526Y、 16Core、2.8GHz 處理器 2 顆， 記憶體 256GB 5600MT/s。	每節點提供 AMD EPYC 9124 、 16Core、3.0GHz 處理器 1 顆， 記憶體 256GB 5600MT/s。
主機連接介面	每節點提供 4 個 10GbE Base-T 網路連接埠， 及 2 個 1GbE 網路連接埠	每節點提供 4 個 10GbE Base-T 網路連接埠， 及 2 個 1GbE 網路連接埠	每節點提供 4 個 10GbE Base-T 網路連接埠， 及 2 個 1GbE 網路連接埠
磁碟機陣列及硬碟	每節點提供800GB SAS固態硬碟1顆。 每節點提供1.92TB SAS固態硬碟2顆。	每節點提供800GB SAS 固態硬碟1顆。 每節點提供1.92TB SAS固態硬碟4顆。	每節點提供800GB SAS固態硬碟1顆。 每節點提供1.92TB SAS固態硬碟2顆。
主機硬碟空間	每節點提供 24顆硬碟插槽空間。	提供 24顆硬碟插槽空間。	每節點提供16顆硬碟插槽空間。
伺服器通道連接卡	每節點提供1張 HBA355i 12 Gbps SAS HBA	每節點提供1張 HBA355i 12 Gbps SAS HBA	每節點提供1張 HBA355i 12 Gbps SAS HBA
電源供應器	每節點提供原廠2個1400W電源供應器， 具備熱抽換(Hot Swap)與 備援(Redundant)功能。	提供原廠2個1400W電源供應器， 具備熱抽換(Hot Swap)與 備援(Redundant)功能。	每節點提供原廠2個1400W電源供應器， 具備熱抽換(Hot Swap)與 備援(Redundant)功能。
管理軟體/資料保護	所有項次中唯一支援 **VMware VCF /VVF** 支援VMware Virtual SAN(vSAN) 提供Web GUI 介面 可於無安裝作業系統時, 以瀏覽器開啟遠端圖形管理介面, 並可察看網路埠狀態 支援6個使用者同時登入 可針對管理處理器進行韌體更新 可針對BIOS 進行更新 具備外觀狀態燈號 支援中央處理器、記憶體、 硬碟等損壞警示功能 原機提供480GB M.2 SSD 模組作為 系統開機使用，提供RAID1設定， 且具備熱插拔能力。	所有項次中唯一支援 **VMware VCF /VVF** 支援VMware Virtual SAN(vSAN) 提供Web GUI 介面 可於無安裝作業系統時, 以瀏覽器開啟遠端圖形管理介面, 並可察看網路埠狀態 支援6個使用者同時登入 可針對管理處理器進行韌體更新 可針對BIOS 進行更新 具備外觀狀態燈號 支援中央處理器、記憶體、 硬碟等損壞警示功能 原機提供480GB M.2 SSD 模組作為 系統開機使用，提供RAID1設定， 且具備熱插拔能力。	所有項次中唯一支援 **VMware VCF /VVF** 支援VMware Virtual SAN(vSAN) 提供Web GUI 介面 可於無安裝作業系統時, 以瀏覽器開啟遠端圖形管理介面, 並可察看網路埠狀態 支援6個使用者同時登入 可針對管理處理器進行韌體更新 可針對BIOS 進行更新 具備外觀狀態燈號 支援中央處理器、記憶體、 硬碟等損壞警示功能 原機提供480GB M.2 SSD 模組作為 系統開機使用，提供RAID1設定， 且具備熱插拔能力。
保固服務	三年原廠保固。提供硬碟故障/ 維修不取回服務，硬碟保留於原地， 保障資料不外流	三年原廠保固。提供硬碟故障/ 維修不取回服務，硬碟保留於原地， 保障資料不外流	三年原廠保固。提供硬碟故障/ 維修不取回服務，硬碟保留於原地， 保障資料不外流

1.標示紅色字體為Dell優勢或優規

*最後規格以型錄為準